

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
Remont nawierzchni parkingu ul.Piłsudskiego 100-110				
1 Dział ogólny				
1.1	Kalkulacja własna Tymczasowa organizacja ruchu - projekt, montaż, utrzymanie, demontaż i ustawienie tablic "Roboty drogowe, za utrudnienia w ruchu przepraszamy"	1		kpl
2 Roboty pomiarowe				
2.1	KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 211,0/1000			
	Ogółem: = 0,211000 0,21	0,21		km
3 Roboty rozbiórkowe				
3.1	SEK 601/104/4 (1) Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki "Wirtgen-W500C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości 4-cm, samochód 5,0-10,0-t	1 200,00		m2
3.2	SEK 601/104/1 (1) Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki "Wirtgen-W500C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości 1-cm, samochód 5,0-10,0-t - za dalsze 2 cm frezowania	1 200,00		m2
4 Jezdnia asfaltowa				
4.1	KNR 231/108/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie - wyrównanie średnio 3 cm warstwą wiążącą 1200,0*0,03*0,025			
	Ogółem: = 0,900000 0,90	0,90		t
4.2	KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	1 200,00		m2
4.3	KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1200,00			
	Ogółem: = 1 200,000000 1 200,00	1 200,00		m2
4.4	KNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4-cm - w-wa wyrównawcza 2 cm	1 200,00		m2
4.5	KNR 231/311/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości warstwy	1 200,00	2,0	m2
4.6	KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	1 200,00		m2
4.7	KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	1 200,00		m2
4.8	KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ściernalna, grubości 3-cm	1 200,00		m2
4.9	KNR 231/311/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ściernalna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości warstwy	1 200,00		m2
5 Regulacja urządzeń obcych				
5.1	KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne	1,00		szt
5.2	KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe	1,00		szt
6 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
6.1	Kalkulacja własna Inwentaryzacja istniejącej poziomej organizacji ruchu wraz z jej odtworzeniem	1,00		kpl
6.2				
6.3				